



PERMON s.r.o.
 Roztoky 217
 270 23 Křivoklát
 Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



KT 80, KT 100, KT 130

		KT 80	KT 100	KT 130
Váha - Gewicht - Weight	<i>kg</i>	41	63	127
Frakvence úderů - Schlagzahl - Impact rate	<i>Hz</i>	5	5	5
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	<i>m³/min</i>	1,1	2,2	2,2
Vnější průměr – Äußendurchmesser – Outer diameter	<i>mm</i>	80	100	134
Délka - Länge - Length	<i>mm</i>	1467	1630	1690
Max. délka protlačovaného otvoru - Max. Lochlänge – Max. Hole length	<i>m</i>	50	50	30
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	<i>bar</i>	4-7		
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	<i>mm</i>	min 20	25	25

CZ: prodej@permon.cz
 tel: 313 521 505
 313 521 570
 fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
 tel: +420 313 521 567
 +420 313 521 567
 fax: +420 313 521 553