



PERMON s.r.o.
Roztoky 217
270 23 Křivoklát
Czech Republic
www.permon.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA



VK 22

Váha - Gewicht - Weight	kg	23,5
Frakvence úderů - Schlagzahl - Impact rate	Hz	35
Kroutící moment – Drehmoment - Torque	Nm	16
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m ³ /min	4
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibratin level Standardní rukojeť – Standard Handgriff – Standard handle	m/s ²	19
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibratin level Odprožená rukojeť – Vibrationsgedämpfter Handgriff – Vibration damped handle	m/s ²	6,7
Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} – Garantierter Lärmpegel L _{WA} - Guaranteed noise level L _{WA}	dB	117
Délka - Länge - Length	mm	720
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	4-6
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	22hex x 108, 22hex x 82, 25hex x 108
Přívodní hadice vzduchu - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	25
Přívodní hadice vody - Wasserzufuhrschlauch - Water supply hose	mm	13

Dodáváno také s T nebo odpruženou rukojetí – Auch mit T oder vibrationsgedämpftem Griff geliefert –
Delivered also with T or vibration damped handle

CZ: prodej@permon.cz
tel: 313 521 505
313 521 570
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
tel: +420 313 521 567
+420 313 521 567
fax: +420 313 521 553

CZ: prodej@permon.cz
tel: 313 521 505
313 521 570
fax: 313 521 554

EN, DE: export@permon.cz
tel: +420 313 521 567
+420 313 521 567
fax: +420 313 521 553